




CSILLAGROSTA KANÁL MB-HDS407



A



B

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Ajánlott Kotrógép

tonna

3,5 - 5,5



Ajánlott Kotrórakodó

tonna

6 - 9*

Súly

tonna

0,28

Terhelhetőség

m³

0,14

Nyomás

bar

200 - 220

Ellennyomás

bar

< 20

Olaj áramlási sebesség**

l/min

25 - 35

A dimenzió

mm

765

B dimenzió

mm

840

C dimenzió



mm

760

* Csak a kotró-rakodó hátsó karján alkalmazható.

** A minimális hidraulikus áramlási sebességet a szükséges üzemi nyomással együtt kell elérni.

TÁRCSA KÉSZLET

TÁRCSA	BEÁLLÍTÁS*	FELDOLGOZÁS TÍPUSA
 RQ15 Rosta tárcsa	15 mm	Nedves/száraz talaj rostálására Talaj levegőztetés
 RM mixer tárcsa		Szén aprítás Talaj levegőztetés Komposzt levegőztetés Üveg őrlés Gipszkarton térfogat csökkentés
 RQ8 Rosta tárcsa	8 mm	Nedves/száraz talaj rostálására Talaj levegőztetés

* Tárcsa zárt helyzetben.

KIEGÉSZÍTŐK

RQ8 Rosta tárcsa	RQ15 Rosta tárcsa
RM mixer tárcsa	